

	FITXA TÈCNICA	Departament de Qualitat
--	----------------------	-------------------------

Descripció del producte:

MODEL: PRENSOLIT PEDRA ROMANA RECTA TOVA REF. 706
TIPUS: RAJOLA TERRATZO BICAPA
US: US EXTERIOR
NORMA: UNE EN 13748-2

Característiques tècniques

Geomètriques:

Llargada i amplada (mm)
 Gruix (mm)
 Gruix de la capa de petjada (mm) > 4 (Clase Th I)
 Rectitut de les arestes: 0,3% aresta + 1,2 mm
 planeïtat de la cara: texturitzat

Resistència al trencament:

Mòdul Resistent (Mpa) Classe ST
 Resultat mig > 3,5 Mpa
 Resultat individual >2,8 Mpa
 Càrrega de trencament (KN) Classe 3T
 Resultat mig >3,0 (300 Qgs)
 Resultat individual > 2,4 (240 Kg)

Resistència al Desgast: (1) <23 mm (Clase H)
 Resistència al lliscament: (2) URSV>15
 Resistència climàtica: Classe A
 Resistència al foc: (3) Classe A1
 Comportament davant el foc extern: (3) Satisfactòri
 Conductivitat tèrmica: No determinat
 Absorció: <6%

Nota:

- 1) Característiques mínimes mesurades a partir d'una edat de producte de 28 dies
- 2) Segons les decisions de la Comissió Europea 96/603/CE i 2000/553/CE

Paviments Canigó, S.A